

Split Mural Axis

Rango de 2.200 a 5.500 Frig/h



Control Remoto

- 5 modos de operación
- Modo SLEEP
- Seteo de temperatura ambiente
- Selección de velocidad de ventilador
- Temporizador ON/OFF
- Seteo de dirección de caudal de aire
- Botón de Turbo



Eficiencia mejorada



Características

- Alta eficiencia
- Unidad interior de perfil delgado
- Display luminoso ON/OFF
- Bajo nivel sonoro
- Reinicio Automático
- Temporizador ON/OFF
- Air sweep automático
- Gabinete inoxidable
- Función "Blow"



LINEA	AXIS Minisplit				
MODELO	25	32	50	60	
Capacidad en Frío [Kw/h]	2,5	3,2	5,3	6,4	
Capacidad en Calor [Kw/h]	2,6	3,6	5,7	6,9	
Suministro Eléctrico [V/F/Hz]	220-240/1/50				
EER/COP	2,85/3,24	2,81/3,24	2,85/3,21	2,82/3,22	
UNIDAD INTERIOR	YOS25H11I	YOS32H11I	YOS50H11I	YOS60H11I	
Caudal de aire [m ³ /h]	500	550	850	950	
Nivel de Presión Sonora [dB(A)]	38	40	46	50	
Dimensiones [mm] Ancho x Alto x Prof.	790 x 265 x 170	790 x 265 x 177	940 x 298 x 200	1007 x 315 x 219	
Peso [Kg]	9	9	13	15,5	
UNIDAD EXTERIOR	YOS25H11E	YOS32H11E	YOS50H11E	YOS60H11E	
Tipo de compresor	Rotativo				
Nivel de Presión Sonora [dB(A)]	50	51	56	58	
Dimensiones [mm] Alto x Ancho x Prof.	720 x 430 x 320	798 x 540 x 320	913 x 680 x 378	1030 x 735 x 460	
Peso [Kg]	25	32	46	56	
Conexiones	Succión [mm]	9,52	12,7	12,7	15,8
	Líquido [mm]	6	6,35	6,35	6,35

Los precios son en dólares americanos, no incluyen IVA.

Los precios pueden variar en función de las tasas aduaneras e impuestos vigentes al momento de la facturación.

Los datos técnicos son a modo referencial. Para información técnica actualizada utilizar los manuales técnicos.

Tanto modelos como precios pueden sufrir cambios sin previo aviso.

La mercadería se extiende sobre camión en nuestro depósito.